

Mecanismos para detectores de movimiento



Mecanismo detector con relé **5TC1500**
Mecanismo detector para empotrar para maniobrar diversas fuentes de luz y consumidores eléctricos hasta un máx. de 10 A / 230 V
Disponibile para las series miro, line y style 230 V~ (neutro necesario)

Envase 1



Mecanismo detector con triac **5TC1501**
Mecanismo detector para empotrar para maniobrar lámparas de incandescencia de 230 V, lámparas halógenas de 230 V y lámparas halógenas de baja tensión con trafos convencionales
La maniobra de conexión de la luminaria se realiza con un arranque suave.
Disponibile para las series miro, line y style 230 V~ (2 hilos)

Envase 1



Mecanismo detector secundario **5TC1502**
Los secundarios no se pueden colocar sobre varios principales.
No es adecuado para maniobra directa de cargas
Disponibile para las series miro, line y style 230 V~ (neutro necesario)

Envase 1

PARTE FRONTAL DEL MECANISMO

	BLANCO P.	ALUMINIO M.	CARBONO M.
Altura de montaje 1,10m			
5TC1503-0WH	5TC1503-0AM	5TC1503-0CM	
Envase	1	1	1
Altura de montaje 2,20m			
5TC1504-0WH	5TC1504-0AM	5TC1504-0CM	
Envase	1	1	1

PARTE FRONTAL MECANISMO CONFORT

	BLANCO P.	ALUMINIO M.	CARBONO M.
Altura de montaje 1,10m			
5TC1505-0WH	5TC1505-0AM	5TC1505-0CM	
Envase	1	1	1
Altura de montaje 2,20m			
5TC1506-0WH	5TC1506-0AM	5TC1506-0CM	
Envase	1	1	1

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral) con protección infantil **18524**
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

TAPAS BASE ENCHUFE (SCHUKO)

	BLANCO P.	ALUMINIO M.	CARBONO M.
5UH1072-4WH	5UH1072-4AM	5UH1072-4CM	
Envase	10	10	10